

Система утепления фасада Perel Resisterm Klinker



Система утепления фасада **Perel Resisterm Klinker** - это основа тепла, уюта и надежности Вашего дома. Финишным слоем в данной системе используется керамическая плитка, которая в процессе эксплуатации не требует дополнительного ухода, а внешний вид не отличается от кирпичной стены.

Множество видов и фактур керамической плитки с применением **декоративной затирки Perel RL** сделают Ваш фасад поистине незабываемым.

Доверяй качеству!

Теплоизоляционная система

Стена

Грунтовка
Perel Uniprim / Perel Fixprim

Штукатурно-клеевой состав
Perel Termix / Perel Termix-M

Утеплитель

Сетка армирующая

Штукатурно-клеевой состав
Perel Termix / Perel Termix-M

Грунтовка
Perel Uniprim / Perel Fixprim

Высококачественный клей
для клинкерной плитки
Perel Premium

Декоративная затирочная
смесь Perel RL

«Resisterm KLINKER»

Многообразие цветов и фактур
Повышенная атмосферостойкость
Негорючая система «класс К0»
Минимальное водопоглощение
Долговечность

PEREL
WORK HONESTLY

www.td-perel.ru

Стена

Грунтовка
Perel Uniprim / Perel Fixprim

Штукатурно-клеевой состав
Perel Termix / Perel Termix-M

Утеплитель

Сетка армирующая

Штукатурно-клеевой состав
Perel Termix / Perel Termix-M

Грунтовка
Perel Uniprim / Perel Fixprim

Высококачественный клей
для клинкерной плитки
Perel Premium

Декоративная затирочная
смесь Perel RL

- ✓ Многообразие цветов и фактур
- ✓ Повышенная атмосферостойкость
- ✓ Негорючая система «класс К0»
- ✓ Минимальное водопоглощение
- ✓ Долговечность



Технические характеристики:

| Показатели | Termix / Termix -M | Premium | Perel RL |
|------------------------------------|--------------------|----------|----------|
| Адгезия, не менее | 0,7 МПа | 1 МПа | 0,5 МПа |
| Время высыхания | 24 ч | 24 ч | 24 ч |
| Жизнеспособность | 180 мин | 180 мин | 120 мин |
| Толщина нанесения | 3-6 мм | 3-15 мм | 4-30 мм |
| Средний расход на 1 м ² | 4,5-9 кг | 4,5-9 кг | 2,5-6 кг |
| Вес | 25 кг | 25 кг | 25 кг |

Система утепления фасада Perel Resisterm Deco



Система утепления фасада **Perel Resisterm Deco** - это простой, экономичный и эффективный способ теплоизоляции здания.

В своей основе система **Resisterm** имеет плиты утеплителя, изготовленные из пенополистирола или минеральной ваты. Базовый армирующий слой берет на себя все основные нагрузки, укрепленный армирующей сеткой, он может легко выдержать действие осадков, перепады температуры или механическое воздействие, а различные фактуры и цвета **декоративных штукатурок Perel** сделают Ваш фасад индивидуальным, надежным и красивым.



Стена

Грунтовка

Perel Uniprim / Perel Fixprim

Штукатурно-клеевой состав

Perel Termix / Perel Termix-M

Утеплитель

Сетка армирующая

Штукатурно-клеевой состав

Perel Termix / Perel Termix-M

Кварцевый грунт

Perel Quarzo

Декоративная штукатурка

Perel Cemento (минеральная)

Perel Acriliko (акриловая)

Perel Silicio (силиконовая)

- ✓ Устойчива к загрязнению и истиранию
- ✓ Повышенная атмосферостойкость
- ✓ Негорючая система «класс К0»
- ✓ Высокая гидрофобность
- ✓ Паропроницаемость (зависит от утеплителя)



Технические характеристики:

| Показатели | Termix / Termix-M | Cemento | Acrilico | Silicio |
|------------------------------------|-------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Фракция | 0,63 мм | 2,0 мм | 1,5 / 2,0 / 2,5 мм | 1,5 / 2,0 / 2,5 мм |
| Время высыхания | 24 ч | 24 ч | 24 ч | 24 ч |
| Средний расход на 1 м ² | 4,5-9 кг | 4,0 - 4,5 кг | 3,0 / 4,0 / 5,0 кг | 3,0 / 4,0 / 5,0 кг |
| Цвет | Серый | Белый (поверхностное окрашивание) | Белый (колеруется в массе) | Белый (колеруется в массе) |
| Вес | 25 кг | 25 кг | 18 кг | 18 кг |